



771165A

Formule garantie  
sans PFAS



POUR USAGE  
PROFESSIONNEL



Fabriqué  
en France



# DIAMANT

## Emulsion métallisée pour protéger les sols lavables

Lustrable à basse et haute vitesse.

Idéal pour les sols soumis à un trafic important.

S'utilise sur tous les types de sols : ardoise, granit, grès poreux, carrelages poreux, marbre, comblanchien, travertin, terrazzo, terres cuites, tomettes, pierres reconstituées, pierres calcaires, thermoplastique, linoléum, caoutchouc, etc...

### MODE D'EMPLOI

Sur sol parfaitement décapé, sec et neutralisé à un pH compris entre 7 et 8, appliquer une ou plusieurs couches fines et croisées.

Séchage entre les couches : 30 à 45 minutes minimum.

Entretien : à l'aide d'un détergent neutre ou d'un régénérant par balayage humide ou à l'autolaveuse.

Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode à basse ou haute vitesse.

### CARACTÉRISTIQUES

Densité: 1,03-1,05

pH: 7,8 - 8,8

Aspect: liquide blanc laiteux

Consignes de sécurité : voir la Fiche de Données de Sécurité.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande pour le personnel médical au 0800 300 560.

### CONDITIONNEMENT

Réf. 771165A Carton de 2 bidons de 5L

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Éviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.

Respecter les temps de séchage.

Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Vérifier le pH au sol avant la mise en émulsion. Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.

Température d'utilisation : minimum 5°C.

Stocker à l'abri du gel.

Formule déposée au Centre Anti-poison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur [www.heegeo.fr](http://www.heegeo.fr)

10 RUE LOUIS RODAS  
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

0 800 300 560

Service & appel  
gratuits