

NRUN S1 PS FO SR ESD

Basket avec embout de sécurité

Conforme à la norme CE EN ISO 20345:2022 + A1 2024 S1 PS FO SR ESD



EN ISO

POINTURES

POIDS (PIED 42)

20345 S1 PS FO SR 35 AU 48 590 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre lisse facile à nettoyer.

FERMETURE

- Lacets

DOUBLURE

- Doublure mesh respirante, très douce et confort : (Label GRS)

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- PU amovible, et mesh textile.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle PU Double densité injectée, **N Dual Tech** anti-glisse SR
- Antistatique, et résistante aux huiles et aux acides.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	Talon vers Avant	Avant vers Talon
BASE (A & B)	0.39	0.41
SR (C & D)	0.27	0.32



NORME

- CE EN ISO 20345:2022 + A1 2024 S1 PS FO SR
- ESD

EMBOUT

- Composite résistant à 200 Joules.

POINTURE

- 35 au 48.

COLORIS

- Blanc et Noir.

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine **max à 30°C**.
Programme **15 min.**

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Hygiène & Collectivité.
- Agro-alimentaire & Restauration.
- Industrie légère.

WWW.NORDWAYS.FR

Nord ways – 166, Avenue des Auréats – 26000 VALENCE – France
Tél. : 33(0)4 75 61 76 09 – Fax : 04 75 55 21 92

SAS au capital de 40 000 – R.C. ROMANS B 309 978 120 (77 B 79) – Code APE 4642Z – T.V.A. Intracom. FR 28 309 978 120